

SUBCON快速连接器

通过SUBCON快速连接器,可在现场轻松便捷地连接各类串口设备。无需使用特殊的焊接或压接工具,通过螺钉、弹簧或免工具连接技术 (IDC) 即可建立连接。新型的预制M12快速连接器现在也可以实现免工具接线。

SUBCON产品类型丰富,菲尼克斯可提供具有不同进线角度和引脚分配的型号,扩展了产品的应用领域。



可靠的即插即用式连接器
用于PROFIBUS和CANopen的M12连接技术可防止现场接线出现错误。

经典、灵活的选择

螺钉连接或弹簧连接,用于总线系统或连接通用型串口设备。

专用于PROFIBUS

通过螺钉或免工具连接技术 (IDC) 即可轻松连接PROFIBUS设备。

优势:

- 轻松实现通讯连接,安装方便
- 提供35°、90°和180°出线角度的产品,灵活性高
- 产品种类齐全,适用于PROFIBUS、CANopen和所有标准接口

连接技术	电缆进线	型号 (带编程口)	订货号 (带编程口)	型号 (无编程口)	订货号 (无编程口)	
适用于PROFIBUS (推荐物料 : 2708232, 更多型号可参见下表)						
	90°	SUBCON-PLUS-PROFIB/90PGM12	2902317	SUBCON-PLUS-PROFIB/90M12	2902318	
	90°长型, S7兼容	SUBCON-PLUS-PROFIB/90LPGM12	2902728	SUBCON-PLUS-PROFIB/90LM12	2902729	
	35°	SUBCON-PLUS-PROFIB/35PGM12	2902319	SUBCON-PLUS-PROFIB/35M12	2902320	
	180° (轴向)	-	-	SUBCON-PLUS-PROFIB/180M12	2902321	
	免工具连接 (IDC)	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PGDC	2313685	SUBCON-PLUS-PROFIB/90IDC	2313672	
	90°	SUBCON-PLUS-PROFIB/90PGSC	2313708	SUBCON-PLUS-PROFIB/90SC	2313698	
	35°	SUBCON-PLUS-PROFIB/35PGSC2	2708245	SUBCON-PLUS-PROFIB/35SC2	2708232	
	180° (轴向)	-	-	SUBCON-PLUS-PROFIB/180AXSC	2744380	
	35°	SUBCON-PLUS-PROFIB/35PG	2744403	SUBCON-PLUS-PROFIB/35	2744348	
	180° (轴向)	-	-	SUBCON-PLUS-PROFIB/180AX	2744377	
适用于CANopen						
	90°	SUBCON-PLUS-CAN/90PGM12	2902322	SUBCON-PLUS-CAN/90M12	2902323	
	90°长型	SUBCON-PLUS-CAN/90LPGM12	2902730	SUBCON-PLUS-CAN/90LM12	2902731	
	35°	SUBCON-PLUS-CAN/35PGM12	2902324	SUBCON-PLUS-CAN/35M12	2902325	
	180° (轴向)	-	-	SUBCON-PLUS-CAN/180AXM12	2902326	
	35°, 电缆直径: 6...10 mm	-	-	SUBCON-PLUS-CAN	2744694	
	35°, 电缆直径: 7.6...8.4 mm	SUBCON-PLUS-CAN/35PG	2708119	SUBCON-PLUS-CAN/35SC2	2708999	
	180° (轴向)	-	-	SUBCON-PLUS-CAN/180AX	2306566	
通用型连接器						
	外壳	引脚分配	引脚位数	型号	订货号	
通用型连接器 (螺钉接线端子, 35°进线)						
	一个进线口	所有引脚 (针式孔式) 分配到接线端子	9位, 针式	SUBCON 9/M-SH	2761509	
			15位, 针式	SUBCON 15/M-SH	2761606	
			15位, 针式D	SUBCON 15 HD/M-SH	5604602	
			25位, 针式	SUBCON 25/M-SH	2761622	
			9位, 孔式	SUBCON 9/F-SH	2761499	
			15位, 孔式	SUBCON 15/F-SH	2761596	
	两个进线口	所有引脚分配到一个接线端子 将1, 2, 3, 5, 6, 8分配到两个接线端子 将2, 3, 4, 5, 7, 9分配到两个接线端子	9位, 针式	SUBCON-PLUS 9/M	2744018	
				SUBCON-PLUS M1	2761826	
				SUBCON-PLUS M2	2761839	
			所有引脚分配到一个接线端子 将1, 2, 3, 5, 6, 8分配到两个接线端子 将2, 3, 4, 5, 7, 9分配到两个接线端子 将2, 3, 6, 7, 8, 9分配到两个接线端子 将2, 3, 4, 5, 6, 7分配到两个接线端子 将1, 1, 2, 3, 6, 7分配到两个接线端子	9位, 孔式	SUBCON-PLUS F1	2744241
					SUBCON-PLUS F2	2744267
					SUBCON-PLUS F3	2799490
			SUBCON-PLUS F4	2761871		
			SUBCON-PLUS F5	2744102		
通用型连接器 (螺钉接线端子, 轴向进线)						
	180° (轴向)	所有引脚分配到一个接线端子	9位, 针式	SUBCON-PLUS-M/AX 9	2904467	
			9位, 孔式	SUBCON-PLUS-F/AX 9	2311797	